




DOWNUNDER PUR 150

encastré mural intérieur, blanc, LED, 5,2W, 3000K

Encastré mural aluminium de la gamme LED DOWNUNDER. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 120 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 480mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré. Un cadre de montage est disponible en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Réf. | 151952 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Applique |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 5.2 W |
| Lumen | 230 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 2 |
| Largeur | 12 cm |
| Hauteur | 15.5 cm |
| Profondeur | 3.2 cm |
| Poids net | 0.242 kg |
| Poids brut | 0.317 kg |
| Forme de découpe | carré |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916412 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 151962 | DOWNUNDER PUR 150 , cadre de montage, intérieur, gris |
| 1007226 | Driver LED 21 W 500 mA |
| 1007227 | Driver LED 20 W 350 - mA/500 mA PHASE |
| 1007229 | Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH |

| | |
|---------------------------|---------|
| Longueur d'encastrement | 14 cm |
| Largeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 3.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 242 |